



HEXOL HV 32 - HV 46 - HV 68

HYDRAULIC OIL

OPIS IZDELKA

HEXOL HV 32 – HV 46 - HV 68 so kakovostna hidravlična olja brez pepela in cinka, ki so oblikovana za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za hidravlične sisteme, ki delujejo v težkih razmerah. Uporablja se v industriji, gradbeništvu, rudarstvu v vseh fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih. Izdelano je iz rafiniranih mineralnih baznih olj z kakovostnimi dodatki, ki prenesejo tudi ekstremne pritiske (EP).

LASTNOSTI

- ISO 11158 HV, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP);
- zaščita pred korozijo in obrabo;
- dolgoročna zaščita pred oksidacijo;
- kompatibilno z ostalimi olji te viskoznosti;
- prenaša ekstremne pritiske (EP) nad 5000 PSI (~ 350 ATM);
- odlična absorpcija vode.

UPORABA

- olje je primerno vse vrste hidravličnih sistemov in črpalk, ki zahtevajo vrhunsko hidravlično olje;
- uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

ISO VG	32	46	68
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	860	865	870
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	29-35	41.4-50.6	61.2-74.8
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	5.77-7.05	7.49-9.15	9.9-12.1
Index viskoznosti, min	150	150	140
Plamenišče [°C] min	210	215	220
Ledišče [°C] max	-36	-35	-30

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |