



## HEXOL HV 32 - HV 46 - HV 68

HIDRAULIČNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

HEXOL HV 32 - HV46 - HV 68 je hidraulično ulje visokog kvaliteta, sa visokog indeksa viskoznosti, specialliformulated za upotrebu u industriji, građevinarstvu, rudarstvu, pick-up hidraulične opreme kao vellas u drugim fiksnim i mobilnim hidrauličnih sistema koji rade pod ekstremnim pressureconditions (EP). Hexol HV ulje je proizveden od visoko rafinisanih mineralnih baznih ulja sa vellbalancedadditive sistemom, kao što su: protiv korozije, protiv habanja, protiv oksidacije, protiv pene, aditiviran, sa indeks viskoznosti poboljšavan.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava ISO 11158 HV ISO - L - HV DIN 51524-3 (HVLP);
- Odličnu zaštitu od habanja;
- Dugoročna stabilnost oksidacije;
- Niska stvaranja pene, brz odvajanje vazduha;
- Kompatibilan sa drugim konvencionalnim hidrauličnih ulja;
- Preporučuje u ekstremnim pritiskom (EP) uslovi preko 5000 PSI (~ 350 ATM);
- Visok indeks viskoznosti.

### PRIJAVA

- Preporučuje se za industrijske hidrauliku, alatnih mašina i automobilske aplikacije gde je potrebno premija ashless hidrauličkog ulja sa superiornim performansama i visokim indeksom viskoznosti;
- Pogodan za sve vrste hidraulične pumpe;
- Pogodan za mobilne ili fiksne hidrauličnih sistema.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO VG	32	46	68
Gustina na 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	860	865	870
Kinematicka Viskoznost od 40°C[mm <sup>2</sup> /s]	29-35	41.4-50.6	61.2-74.8
KinematickaViskoznostod100°C[mm <sup>2</sup> /s]	5.77-7.05	7.49-9.15	9.9-12.1
Indeks Viskoznosti, min	150	150	140
Temperatura paljenja [°C] min	210	215	220
Temperatura opada [°C] max	-36	-35	-30

### PAKOVANJE

- |                                |                                |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |