



## HEXOL K 22 – K 32 – K 46

ULEIURI PENTRU COMPRESOARE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL K 22 – K 32 – K 46 sunt uleiuri de compresor de înaltă calitate, compuse din uleiuri minerale rafinate cu un înalt grad de stabilitate ce prezintă tendințe scăzute de formare a carbonului.

### CARACTERISTICI

- respectă standardele DIN 51506 – VB, DIN 51517-1,
- asigură o bună lubrifiere,
- asigură protecție antiuzură și combate oxidarea.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru majoritatea tipurilor de compresoare cu piston sau centrifugale;
- poate fi folosit de asemenea în sisteme hidraulice, pentru lubrifierea generală a componentelor mașinilor unde nu este recomandat un anumit tip de lubrifiant, angrenaje ușoare, cu plaje, axe, căi de rulare.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                     |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Grad de vâscozitate ISO                             | 22          | 32          | 46          |
| Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]aprox         | 880         | 890         | 895         |
| Vâscozitate cinematică la 40°C [mm <sup>2</sup> /s] | 19,8 - 24,2 | 28,8 - 35,2 | 41,4 - 50,6 |
| Punct de inflamabilitate [°C] min                   | 215         | 220         | 225         |
| Punct de curgere [°C] max                           | -15         | -15         | -15         |

### AMBALAJ

|                                |                                |                                         |                                         |                                         |                                          |                                           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |                                          |                                           |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L               |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input checked="" type="checkbox"/> 1000L |



## HEXOL K 68 – K 100

ULEIURI PENTRU COMPRESOARE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL K 68 – K 100 sunt uleiuri de compresor de înaltă calitate compuse din uleiuri minerale rafinate cu un înalt grad de stabilitate ce prezintă tendințe scăzute de formare a carbonului.

### CARACTERISTICI

- respectă standardele DIN 51506 – VB, DIN 51517-1,
- asigură o bună lubrifiere,
- asigură protecție antiuzură și combate oxidarea.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru majoritatea tipurilor de compresoare cu piston sau centrifugale;
- poate fi folosit de asemenea în sisteme hidraulice, pentru lubrifierea generală a componentelor mașinilor unde nu este recomandat un anumit tip de lubrifiant, angrenaje ușoare, cu plaje, axe, căi de rulare.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                     |             |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| Grad de vâscozitate ISO                             | 68          | 100      |
| Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]aprox         | 895         | 905      |
| Vâscozitate cinematică la 40°C [mm <sup>2</sup> /s] | 61,2 - 74,8 | 90 - 110 |
| Punct de inflamabilitate [°C] min                   | 230         | 235      |
| Punct de curgere [°C] max                           | -15         | -15      |

### AMBALAJ

|                                |                                |                                         |                                         |                                         |                                          |                                           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L               |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input checked="" type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L |                                          |                                           |