HEXOL K22 - K32 – K46

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL K стандартное компрессорное масло, разработанное специально для использования в смазочных цилиндрах и приводах механизмов поршневых компрессоров, где производитель рекомендует масло с этим характеристикам. HEXOL K изготавливаются из высокоочищенных минеральных базовых масел.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает DIN 51506 – VB, DIN 51517-1;
- хорошую термическая стабильность;
- низкий уровень пенообразования, быстрое отделение воздуха;
- совместимо с другими стандартными компрессорными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для смазывания одно- или многопоршневых компрессоров;
- может быть использован в качестве гидравлической жидкости, еслирекомендуется масло данного качества.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO	22	32	46
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	880	890	895
Кинематическая вязкость при 40°C[мм²/с]	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Точка возгорания [°C]мин	215	220	225
Температура застывания[°C]макс	-15	`-15	-15

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

HEXOL K68 - K100

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL K стандартное компрессорное масло, разработанное специально для использования в смазочных цилиндрах и приводах механизмов поршневых компрессоров, где производитель рекомендует масло с этим характеристикам. HEXOL K изготавливаются из высокоочищенных минеральных базовых масел.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает DIN 51506 – VB, DIN 51517-1;
- хорошую термическая стабильность;
- низкий уровень пенообразования, быстрое отделение воздуха;
- совместимо с другими стандартными компрессорными маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для смазывания одно- или многопоршневых компрессоров;
- может быть использован в качестве гидравлической жидкости, еслирекомендуется масло данного качества.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO	68	100
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	895	905
Кинематическая вязкость при 40°C[мм²/с]	61,2 - 74,8	90 - 110
Точка возгорания [°C]мин	230	235
Температура застывания[°C]макс	`-15	-15

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com