



## HEXOL K 68 – K 100 – K 150 – K 220

KOMPRESORSKO OLJE

### OPIS IZDELKA

HEXOL K so kompresorska olja standardne kakovosti. Posebej pripravljena so za uporabo pri mazanju vseh vrst fiksnih in mobilnih batnih kompresorjev, kjer proizvajalec priporoča olje s temi lastnostmi. Olja Hexol K so izdelana iz visoko rafiniranih mineralnih baznih olj.

### LASTNOSTI

- DIN 51506 – VB, DIN 51517-1;
- ščiti pred obrabo;
- dolgoročna zaščita pred oksidacijo;
- se skoraj ne peni;
- kompatibilno z ostalimi kompresorskimi olji.

### UPORABA

- priporočeno za mazanje eno ali večstopenjskih fiksnih ali mobilnih batnih kompresorjev;
- lahko se uporablja kot hidravlična tekočina, kjer se priporoča visoko kakovostno olje.

### LASTNOSTI

Razred viskoznosti ISO	68	100	150	220
Gostota pri 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	895	905	915	915
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	61.2-74.8	90-110	135-165	198-242
Plamenišče [°C ]min	230	235	240	250
Ledišče [°C ]max	-15	-15	-15	-15

### PAKIRANJE

- |                                |                                |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

