



HEXOL K 68 – K100 – K150 – K220

KOMPRESORSKO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL K je standard kvaliteta kompresorsko ulje specijalno formulisan za upotrebu u podmazivanje cilindara i vozi mehanizam tipa klipni kompresori, gde proizvođač reccomands ulje sa ovim karakteristikama. Hexol k je proizveden od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava DIN 51506 – VB, DIN 51517-1;
- Dobru termičku stabilnost;
- Niska stvaranja pene, brz odvajanje vazduha;
- Kompatibilan sa drugim konvencionalnim kompresorska ulja.

PRIJAVA

- Se preporučuje za podmazivanje sa jednom ili više faza, popravi ili mobilni klipni kompresori;
- Može se koristiti kao hidraulične tečnosti u kojoj se reommeded standard kvaliteta ulja.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO	68	100	150	220
Gustina na 15°C [kg/m ³]	895	905	915	915
Kinematička Viskoznost od40°C [mm ² /s]	61.2-74.8	90-110	135-165	198-242
Kinematička Viskoznost od100C[mm ² /s]	8-9	10.5-11.5	13.7-15.5	17.5-19.5
Indeks Viskoznosti, min	90	90	90	90
Temperatura paljenja [°C]min	230	235	240	250
Temperatura opada [°C]max	-15	-15	-15	-15

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |