# HEXOL LA 22 - LA 32 – LA 46

МАСЛО ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol LA 22 - LA 32 - LA 46 получают из высоко рафинированного минерального масла с хорошо сбалансированной системой присадок, таких как: антикоррозионные, противоизносные, антиоксиданты и антипенные присадки. Продукты может быть использован в качестве смазочного масла для подшипников скольжения или в других системах, где рекомендуется высокое качество смазочного масла.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует DIN 51517-2 (CL). DIN 51524-1 (HL);
- превосходная защита от износа;
- долговременная стабильность к окислению;
- низкое пенообразование, быстрое разделение воздуха.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Hexol LA 22 - LA 32 - LA 46 используются для смазки подшипников скольжения при низких скоростях и нагрузках. Эта продукция может быть использована в качестве смазочного масла общего назначения или гидравлического масла, в тех случаях, когда рекомендуется высокое качество масла.

## СВОЙСТВА

| | | | |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | 22 | 32 | 46 |
| Плотность при 15 ° C [кг / м³] | 880 | 890 | 895 |
| Кинематическая вязкость при 40°C[мм²/с] | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 |
| Точка возгорания [°C ]мин | 210 | 215 | 220 |
| Температура застывания[°C ]макс | -15 | `-15 | -15 |

## УПАКОВКА

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 0.4Kg | ☐ 1Kg | ☐ 4Kg | ☐ 15Kg | ☐ 180Kg | | |
| ☐ 0.23L | ☐ 0.45L | ☐ 0.5L | ☐ 0.6L | ☐ 0.9L | ☐ 1L | ☐ 3L |
| ☐ 4L | ☒ 5L | ☒ 10L | ☒ 20L | ☒ 60L | ☒ 208L | ☐ 1000L |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com