



## HEXOL LA 46 - LA 68 - LA 100 - LA 150

OLJE ZA DRSNE STEZE

### OPIS IZDELKA

Hexol LA 46 - LA 68 - LA 100 - LA 150 so pridobljena iz visoko rafiniranega mineralnega olja z dobro uravnoteženim sistemom dodatkov, kot so: antikorozijijski dodatki, dodatki proti obrabi, antioksidanti in dodatki proti penjenju. Proizvod se lahko uporabi kot mazalno olje drsnih ležajev ali drugih sistem, kjer je visoka kakovost mazalnega olja priporočena.

### LASTNOSTI

- DIN 51517-2 (CL). DIN 51524-2 (HL);
- odlična zaščita proti obrabi;
- dolgotrajna zaščita pred oksidacijo.

### UPORABA

Hexol LA 46 - LA 68 - LA 100 - LA 150 se uporablajo za mazanje drsnih stez in ležajev pri nizki hitrosti in obremenitvi. Lahko se uporablja tudi kot hidravlično olje.

### LASTNOSTI

Razred viskoznosti ISO	46	68	100	150
Gostota pri 20°C [kg/m³]	895	895	905	915
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm²/s]	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110	135-165
Plamenišče [°C ]min	220	225	230	240
Ledišče [°C ]max	-25	-25	-25	-25

### PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L