



## HEXOL LA 46 - LA 68 - LA 100 - LA 150

KLIZNIH LEŽAJEVA ULJE

### OPIS PROIZVODA

Hexol LA 46 - LA 68 - LA 100 - LA 150 je dobijen od visoko rafinisanog mineralnog ulja sa dobro izbalansiranim sistem aditiva kao što su: protiv korozija, protiv habanja, protiv oksidacije i protiv pene aditiva. Proizvodi se mogu koristiti kao ulje za podmazivanje za klizna ležišta ili u drugim aplikacijama gde se preporučuje visokokvalitetna ulja za podmazivanje.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava DIN 51517-2 (CL). DIN 51524-2 (HL);
- Odličnu zaštitu od habanja;
- Dugoročna stabilnost oksidacije;
- Niska stvaranja pene, brz odvajanje vazduha.

### PRIJAVA

Hexol LA 46 - LA 68 - LA 100 -

Oni se mogu koristiti kao opšte namene maziva ili hidrauličnog ulja, u aplikacijama gde je recommended visok kvalitet ulja.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost ISO	46	68	100	150
Gustina na 20°C [kg/m <sup>3</sup> ]	895	895	905	915
Kinematička Viskoznost 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110	135-165
Kinematička Viskoznost 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	6.3-7	8-9	10.5-11.5	13.7-15.5
Temperatura paljenja [°C]min	220	225	230	240
Temperatura opada [°C]max	-25	-25	-25	-25

### PAKOVANJE

- |                                |                                |                                         |                                         |                                         |                                          |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |                                          |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |