



HEXOL TBA 32 – TBA 46 – TBA 68

ULEIURI PENTRU TURBINE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL TBA 32 – TBA 46 – TBA 68 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea turbinelor, produse cu un nivel calitativ ridicat și bazat pe o formulare specială din uleiuri minerale rafinate cu un înalt grad de stabilitate.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 8068 Type AR, DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG); GEK 32568 A/C; DIN 51517-2; Cincinati P38, P55, P54, P62; US STEEL 120; DIN 51524-2 (HLP);
- asigură o excelentă protecție;
- conține aditivi speciali de protecție împotriva coroziunii;
- conține aditivi antispumați.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru majoritatea tipurilor de turbine;
- poate fi folosit de asemenea în compresoare, sisteme hidraulice, pentru lubrifierea generală a componentelor mașinilor unde nu este recomandat un anumit tip de lubrifiant, angrenaje ușoare, cuplaje, axe, căi de rulare.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	890	895	895
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Punct de inflamabilitate [°C] min	205	210	226
Punct de curgere [°C] max	-36	-33	-30

AMBALAJ

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input checked="" type="checkbox"/> 1000L