



HEXOL TBA 32 – TBA 46 – TBA 68 – TBA 100

TURBINSKO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL TBA so turbinska olja visoke kakovosti; brez pepela in cinka posebej pripravljena za mazanje vseh vrst fiksnih in mobilnih turbin. Olja Hexol TBA so izdelana iz visoko rafiniranih mineralnih baznih olj z dodatkom dobro uravnoteženega sistema aditivov, kot so: dodatek proti koroziji in obrabi, antioksidanti, detergenti in dodatki proti penjenju.

LASTNOSTI

- DIN 51515-1; DIN 51515-2; GEK 32568 A/C; DIN 51517-2; Cincinnati P38, P55, P54, P62; US STEEL 120; DIN 51524-2 (HLP);
- odlična zaščite proti obrabi;
- zmanjšuje oksidacijo pri visokih temperaturah;
- kompatibilen z drugimi turbinskimi olji.

UPORABA

- primerno za mazanje turbokompresorjev in ostalega v cirkulacijskem sistemu;
- lahko se uporablja kot hidravlična tekočina.

LASTNOSTI

Viskoznost	32	46	68	100
Gostota pri 15°C [kg/m³]	890	895	895	905
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm²/s]	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110
Plamenišče [°C]min	205	210	225	235
Ledišče [°C]max	-30	-30	-30	-30

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |