



## HEXOL TIN 100 – TIN 150 – TIN 220 – TIN 320

INDUSTRIJSKO MENJALNIŠKO OLJE

### OPIS IZDELKA

HEXOL TIN 100 – TIN 150 – TIN 220 – TIN 320 je industrijsko menjalniško olje pripravljeno iz kakovostnih mineralnih baznih olj in kompleksnega paketa dodatkov (EP, antioksidant, sredstvo proti obrabi in koroziji, sredstvo proti penjenju in trenju).

### LASTNOSTI

- DIN 51517-3 (CLP), ISO-L-CKC, ISO 12925-1 CKC, API GL-4;
- Ščiti pred korozijo in obrabo;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.

### UPORABA

- Uporablja se pri strojih, kjer je velika teža, hitrost in velika možnost drsenja.

### LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	100	150	220	320
Gostota pri 15°C(kg/m <sup>3</sup> )	905	910	915	920
Kinematična viskoznost pri 40°C(mm <sup>2</sup> /s)	90-110	135-165	198-242	288-350
Točka vrelišča (°C)	230	230	245	250
Točka ledišča (°C)	-20	-10	-10	-10

### PAKIRANJE

- |                                |                                |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

