



HEXOL TIN 320

INDUSTRIJSKO MENJACKO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL TIN 320 industrijsko menjacko ulje je proizvedeno od visoko rafinisanih mineralnih baznih ulja je sa uravnotežen sistem aditiva koji sadrži aditiva protiv oksidacije, habanja, korozije i penjenja.

HEXOL TIN 320 industrijsko menjacko ulje ima odličnu nosivost, karakteristike protiv trenja, štiti od korozije i sprečava opremu iz zastareva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- zadovoljava DIN 51517-3 (CLP), ISO-L-CKC, ISO 12925-1 CKC, API GL-4;
- dobra termička i oksidaciona stabilnost;
- odličan inhibitor protiv korozije;
- vrlo efikasni aditivi kako bi se sprečilo prekomerno trošenje;
- dobro nosivost.

PRIJAVA

HEXOL TIN 320

, velika brzina, visok u odnosu klizna brzina i normalnim radnim temperaturama su tipične .

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	320
Gustina na 15°C [kg/m ³]	910
Kinematicka Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	288-350
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm ² /s]	20.8-25.4
Indeks Viskoznosti, min	90
Temperatura paljenja [°C]min	230
Temperatura opada [°C]max	-10

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | | |