



HEXOL TT32-TT46-TT68-TT100

HŐKEZELŐ OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL TT32-TT46-TT68-TT100 olajok speciálisan hőkezelésre lettek kifejlesztve. Finomított ásványi olaj összetevője magas lobbanáspontot és alacsony illóolaj tartalmat biztosít a jó működtetés érdekében.

Kopás és korróziógátló hatásának köszönhetően a HEXOL TT olajokat technológiai folyadéknak használják hőkezelési eljárásokban leginkább öntöttvas és nemvasfém alkatrészekhez.

JELLEMZŐK

- Jó minőségű kopásgátló adalékot tartalmaz;
- Védelmet biztosít az oxidáció és a korrózió ellen, időben stabil.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- A Hexol TT32 hideg hőkezelési eljárásokhoz javasolt hipo- és hipereutektoid acél alkatrészekhez;
- A Hexol TT46,68 hideg és forró hőkezelési eljárásokhoz javasolt, olyan alkatrészekhez amelyek alacsony széntartalommal rendelkeznek;
- A Hexol TT100 egy közepes viszkozitású olaj, amelyet forró hőkezeléshez ajánlunk (120 – 180°C) komplex geometriával rendelkező hipoeutektoid acélból készült alkatrészekhez.

TULAJDONSÁGOK

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Viszkozitási fokozat ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Sűrűség 15°C-on [kg/m ³] | 890 | 895 | 895 | 905 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s] | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 100-110 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 215 | 215 | 225 | 230 |
| Folyáspont [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |

CSOMAGOLÁS

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |