



HEXOL TT 32 – TT 46 – TT 68 – TT 100

ULEIURI PENTRU TRATAMENTE TERMICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL TT 32 – TT 46 – TT 68 - TT 100 sunt uleiuri pentru tratamente termice. Obținute din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate și conținut scăzut de substanțe volatile oferă siguranță în funcționare. Având calități antiuzură și anticoroziune deosebite, uleiurile Hexol TT sunt utilizate ca fluide tehnologice în operațiile de tratamente termice, cu recomandări speciale pentru piesele din fontă și din materiale neferoase.

CARACTERISTICI

- conțin aditivi antiuzură de înaltă calitate;
- asigură protecție la coroziune, oxidare și stabilitate în timp.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Hexol TT 32 este recomandat pentru operațiile de călire rece ale pieselor din oțeluri hipoeutectoidale și hipereutectoidale;
- Hexol TT 46, 68 sunt recomandate pentru operațiile de călire rece și călire fierbinte ale pieselor cu conținut de carbon scăzut;
- Hexol TT 100 este un ulei cu vâscozitate medie recomandat pentru operațiile de călire fierbinte (120-180 °C) ale pieselor cu o geometrie foarte complexă fabricate din oțeluri hipoeutectoide.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68	100
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	890	895	895	905
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8	90 - 110
Punct de inflamabilitate [°C] min	215	215	225	230
Punct de curgere [°C] max	-15	-15	-15	-15

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |