



HEXOL TT 32 – TT 46 – TT 68 – TT 100

МАСЛА ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL TT-32, TT-46, TT-68, TT-100 это мало превосходного качества, предназначенное для высокоскоростных операций закалки. Сформулировано из высококачественных минеральных масел с определенным пакетом присадок (антикоррозионные, антипенные добавки и другие). Масло имеет очень низкую тенденцию к пенообразованию и очень хорошую защиту от коррозии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокая стабильность при закалки;
- длительный срок службы и высокая производительность;
- высокая стойкость к окислению и термическому разложению;
- хорошая защита от коррозии;
- обеспечивает равномерное закаливание, продуцирующие неизменное высокое качество.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для использования в качестве масла для быстрого охлаждения во всех типах систем, включая открытые резервуары и печи для закалки открытого типа;
- оно особенно хорошо подходит для Крупносортный сталей с низкой прокаливаемостью и минимально окрашенных компонентов.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO	32	46	68	100
Плотность при 15 ° C [кг / м ³], прибл.	890	895	895	900
Кинематическая вязкость при 40C[мм ² /с]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2-74.8	90-110
Температура вспышки [° C], мин	215	215	225	230
Температура застывания [° C] макс	-15	-15	-15	-15

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L