



HEXOL TT32 - TT46 - TT68 - TT100

OLJA ZA OBDELAVO KOVIN

OPIS IZDELKA

HEXOL TT32 - TT46 - TT68 - TT100 so olja odlične kakovosti, namenjena za delovanje pri visoki hitrosti gašenja. Oblikovana iz visoko kakovostnih mineralnih olj s specifičnim paketom dodatkov (protikorozijski dodatki, dodatki proti penjenju, ...) . Se zelo malo penijo in imajo zelo dobro protikorozijsko zaščito.

LASTNOSTI

- hitra in stabilna hitrost dušenja;
- podaljšani interval trajanja;
- zelo odporni proti oksidaciji in termični razgradnji;
- odlična zaščita pred korozijo.

UPORABA

- lahko se uporablja kot gasilno olje v vseh vrstah sistemov, vključno z odprtimi posodami in zapečatenimi kaljenimi pečmi;
- primerno za jekla z nizko kaljivostjo in kjer je zaželeno minimalno obarvanje.

LASTNOSTI

ISO viskoznost	32	46	68	100
Gostota pri 15°C [kg/m ³], aprox.	890	895	895	900
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2-74.8	90-110
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	5 – 5.5	6.3 – 7	8-9	10.5-11.5
Index viskoznosti, min	90	90	90	90
Plamenišče [°C]min	215	215	225	230
Ledišče [°C]max	-15	-15	-15	-15

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |