



HEXOL TT 32 – TT 46 – TT 68 – TT 100

METAL WORKING ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL TT 32 – TT 46 – TT 68 – TT 100 je ulje odličnog kvaliteta dizajniran za velike brzine gašenje operacije. Je formulisan od kvalitetnih mineralnih ulja parafinik sa posebnim paketa aditiva (protiv korozije, protiv pene aditiva,...). Oni imaju izuzetno nisku stvaranje pene tendenciju i veoma dobru zaštitu od korozije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Visoko stabilnost ugasiti brzinom;
- Dug život i trajan učinak;
- Veoma otporna na oksidaciju i termičke razgradnje;
- Dobru zaštitu od korozije;
- Uniforma za gašenje karakteristike koje proizvode dosledan kvalitet.

PRIJAVA

- Preporučuje se koristiti kao prigušenje naf ;
- Su posebno pogodne za teške rubriči čelike niskog otvrdnjavanja, i preporučuju gde je željena minimalna bojenje komponenti.

KARAKTERISTIKE

Viskznost ISO	32	46	68	100
Gustina na 15°C [kg/m³], aprox.	890	895	895	900
Kinematicka Viskoznost 40°C [mm²/s]	28.8–35.2	41.4 – 50.6	61.2-74.8	90-110
Kinematicka Viskoznost 100C [mm²/s]	5 – 5.5	6.3 – 7	8-9	10.5-11.5
Indeks Viskoznosti, min	90	90	90	90
Temperatura paljenja [°C]min	215	215	225	230
Temperatura opada [°C]max	-15	-15	-15	-15

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |