



HEXOL LI 2 STANDARD

MAST

OPIS IZDELKA

HEXOL LI2 Standard je litijeva večnamenska mast, ki ima dobro mehansko stabilnost in odpornost na vodo, kar zagotavlja dobro mazanje in zaščito pred korozijo. Ta mast je izdelana iz visoko rafinirane nafta in litijevega mila, ki vsebuje: antikorozijske in antioksidativne dodatke, ki ščitijo pred obrabo in trenjem. Ta izdelek najbolje deluje pri temperaturah med -25 °C in 110 °C.

LASTNOSTI

- ISO 6473-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2K-25 specifications;
- Odporen proti vodi;
- Zmanjšuje trenje;
- Ščiti proti koroziji;
- Dobra mehanična stabilnost.

UPORABA

- Večnamenska uporabnost v avtomobilski, kmetijski in gradbeni industriji;
- Primeren za mazanje drsnih in valjčnih ležajev, ki delajo z normalno hitrostjo in pod srednjo obremenitvijo;
- Uporablja se za sisteme, kjer se priporoča specifikacija NLGI 2.

LASTNOSTI

Viskoznost baznega olja pri 40°C [mm ² /s]	100
Kapljišče °C	195
Penetracija po 60 udarcih pri 25°C (0.1mm)	285
Penetracija po 10000 udarcih pri 25°C [0.1mm]	25
Oksidacijska stabilnost pri 100 °C/100 h padec tlaka [kPa]	25
Korozija pri 100°C/24 h (steel)	pass
Korozija baker (100°C, 24h) [razred]	1
Statična voda – odpornost pri 90°C	1-90
Ločevanje olja (72h, 40°C) [teža %]	2

PAKIRANJE

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L |
| | | | | <input type="checkbox"/> 1L |
| | | | | <input type="checkbox"/> 208L |
| | | | | <input type="checkbox"/> 3L |
| | | | | <input type="checkbox"/> 1000L |