



HEXOL LI2 STANDARD

MAST

OPIS PROIZVODA

HEXOL LI2 Standard je mast na bazi litijuma obično koristi se kao višenamenski proizvod koji ima dobru mehaničku stabilnost i otpornost na vodu, obezbeđujući dobro podmazivanje i zaštitu od korozije. Ova mast je proizvedena od visoko rafinisanih mineralnih ulja i litijum-sapun koji sadrži: protiv korozije, habanja i protiv oksidacije additive koji štite od habanja i trenja. Ovaj proizvod funkcioniše idealno na temperaturama koje se nalaze između -25 ° C i 110 ° C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava ISO 6473-9 : L-XBCEA 2; NLGI – 2; DIN 51502 : K2K - 25 specifikacije;
- Ima dobru otpornost na vodu;
- Održava nisku trenje;
- Ima dobru zaštitu od korozije;
- Ima dobru mehaničku stabilnost.

PRIJAVA

- Univerzalno primenjiv u automobilskim, poljoprivrednim i industrijskim oblastima;
- Pogodan za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, radi normalnom brzinom i srednja opterećenja;
- Može da se koristi u sistemima centralnog podmazivanja u kojoj se preporučuje NLGI 2 doslednost razred.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	100
Tačka kapanja °C	195
Penetracije posle 60 udaraca od 25°C (0.1mm)	285
Penetracija promena posle 10000 udaraca od 25°C [0.1mm]	25
Oksidaciona stabilnost od 100°C/100h pad pritiska [kPa]	25
Korozija od 100°C/24 h (čelik)	proći
Korozija bakra (100°C, 24h) [razred]	1
Statička voda – otpornost od 90°C	1-90
Odvajanje ulja (72h, 40°C) [težina %]	2

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 208L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		<input type="checkbox"/> 1000L