



HEXOL LI EP 00 CENTRAL

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL LI EP 00 CENTRAL egy kiemelkedő minőségű, vízálló lítium alapú félfolyékony kenőzsír amelyet széles alkalmazási körben használhatunk autoiparban és iparban. Jó kenést biztosít -30°C és +100°C közötti munkahőmérsékleten. Kiváló minőségű ásványi olajból, lítium szappanból, korrózióellenes, EP, kopásgátló és antioxidáns adalékokból áll melyeknek köszönhetően ellenáll az extrém nyomásos körülményeknek.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00;
- Vízálló;
- Véd a korrózió Ellen;
- Nem tartalmaz mérgező összetevőket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Különösen ajánlott szállító gépjárművek központi kenési rendszereihez, hosszú csővezetékek szabadban működő segédberendezéseihez.

TULAJDONSÁGOK

Külső:	barna, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]:	120
Cseppenéspont [°C]:	165
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]:	415
Négygolyós vizsgálat [N]:	3150
Négygolyós vizsgálat 60 sec/1000 N, kopási átmérő[mm]:	0,60
Korróziós hatás rézlemezen (100°C, 24 óra)[fokozat]:	1b
EMCOR vizsgálat [fokozat]:	1
Vízállóság 80 °C-on [% (m/m)]:	10
Folyási nyomás -30°C-on [mbar]:	1200

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | | |