



HEXOL UNSOARE LI EP 00 CENTRAL

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI EP 00 CENTRAL este o unsoare semilichidă pe bază de litiu, de înaltă calitate, rezistentă la apă, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații industriale și auto. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -30°C și +100°C. Formulată din ulei mineral de calitate superioară și săpun de litiu, rezistă în condiții de extremă presiune, conținând aditivi EP, anticoroziune, antiuzură, antioxidant.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00;
- rezistent la apă;
- protejează împotriva ruginii și coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandat pentru sisteme de lubrefiere centralizate, în vehicule de transport auxiliare precum și pentru echipamente operate în aer liber, cu conducte lungi.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Vâscozitate ulei de bază la 40°C [mm ² /s]	120
Punct de picurare [°C]	165
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	415
Test cu 4 bile [N]	3150
Test cu 4 bile 60 sec/1000 N diam. [mm]	0,60
Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]	1b
EMCOR test [grade]	1
Rezistență la apă la 80°C [% (m/m)]	10
Presiune de curgere la -30 °C [mbar]	1200

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |