



HEXOL LI EP00 CENTRAL

MAST

OPIS IZDELKA

HEXOL LI EP 00 CENTRAL je visoko kakovostna, vodoodporna, pol-tekoča litijeva mast. Namenjena za uporabo v številnih industrijskih in avtomobilskih aplikacijah, zlasti pri centraliziranih sistemih za mazanje. Zagotavlja mazanje pri različnih temperaturah, najbolje deluje pri temperaturah, ki se nahajajo od -30 ° C do + 100 ° C. Oblikovana iz visoko kakovostnega mineralnega olja, litijevega mila in dodatkov.

LASTNOSTI

- Zadovoljuje specifikacije ISO 6743-9: ISO- LCCIEB 00 NLGI 00;
- Vodoodporna;
- Štiti pred rjo in korozijo;
- Ne vsebuje strupenih snovi.

UPORABA

- Namenjena za uporabo v številnih industrijskih in avtomobilskih aplikacijah, zlasti pri centraliziranih sistemih za mazanje.

LASTNOSTI

Barva	rjava, homogena
Viskoznost baznega olja 40°C [mm ² /s]	120
Točka kapljanja [°C]	165
Penetracija 60 udarcev. la 25°C [0,1 mm]	415
Test 4 krogel [N]	3150
Test 4 krogel 60 s/1000 N diam. [mm]	0,60
Korozija pri 100 °C / 24 h (baker) [grade]	1b
EMCOR test [grade]	1
Vodoodpornost na 80°C [% (m/m)]	10
Pretok pritiska -30 °C [mbar]	1200

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		