



## HEXOL LI EP 00 CENTRAL

MAST

### OPIS PROIZVODA

HEXOL LI EP 00 CENTRAL je polu - tečna litijumska mast, visokokvalitetna, vodootporna, dizajnirana da se koristi u širokom rasponu industrijskih i automobilske aplikacije. Obezbeđuje obavljanje podmazivanja pod teškim temperaturama u opsegu od -30 ° C do + 100 ° C. Formulirano od visoko kvalitetnog mineralnog ulja i litijum sapunom, izdržava ekstremne uslove pritiska, sadrži EP aditive, protiv korozije, habanja, oksidacije.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava specifikacije ISO 6743-9 : ISO- LCCIEB 00 NLGI 00;
- Vodootporna;
- Štiti od rđe i korozije;
- Ne sadrži otrovne materije.

### PRIJAVA

- Posebno se preporučuje za sisteme centralnog podmazivanja , pomoćnih transportnih vozila koristi na otvorenom sa dugim cevovodima.

### KARAKTERISTIKE

Boja	braon, homogen
Viskoznost baznog ulja 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	120
Tačka kapanja [°C]	165
Penetracija 60 Ud. la 25°C [0,1 mm]	415
Test 4 kugle [N]	3150
Test 4 kugle 60 s/1000 N diam. [mm]	0,60
Korozija na 100 °C / 24 h (bakar) [grade]	1b
EMCOR test [grade]	1
Otpornost na vodi na 80°C [% (m/m)]	10
Pritisak opade na -30 °C [mbar]	1200

### PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L