



HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general, de foarte înaltă performanță, pe bază de săpun de litiu complex. Este recomandată pentru lubrifierea organelor mecanice care operează la încărcări și temperaturi înalte, asigurând o protecție îndelungată. Unsoarea este produsă din uleiuri minerale înalt rafinate, săpun litiu complex și un pachet performant de aditivi asigurând foarte bună protecție la uzură, coroziune și fricțiune. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -30°C și +140°C și cu bune rezultate până la +180°C. Asigură o bună etanșare prevenind pătrunderea prafului și a apei.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XCDEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30;
- oferă o lubrifiere pe timp foarte îndelungat;
- excelente proprietăți EP;
- foarte bună protecție împotriva coroziunii, uzurii și fricțiunii;
- bună rezistență la apă;
- bună protecție la lubrifierea mecanismelor supuse vibrațiilor.

DOMENIU DE UTILIZARE

- HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE este recomandată pentru lubrifierea mecanismelor, în special rulmenți, care operează la încărcări și temperaturi ridicate, timp îndelungat;
- aplicațiile tipice sunt rulmenți care echipează vehicule rutiere și feroviare, rulmenți la ventilatoare, electromotoare, ambreiaj, unelte de mână, compresoare și pompe;
- este recomandată și pentru lubrifierea rulmenților expuși la vibrații.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	albastru, omogen
Punct de picurare [°C]	270
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	280
Test cu 4 bile [N]	2800
Stabilitatea oxidării la 100 h / 100 °C cădere de presiune [kPa]	25
Coroziune la 100 °C / 24 h (otel)	trecut
Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]	1
Rezistență la apă la 79°C [% (m/m)]	2

AMBALAJ

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg	☐ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L		