



HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE

MAST

OPIS IZDELKA

HEXOL Li EP 2 Blue Longlife večnamenska visoko zmogljiva mast izdelana na osnovi litija. Priporoča se za podmazovanje ležajev, ki delujejo v težkih pogojih in na visokih temperaturah v industriji in avtomobilski branži. Izdelana na podlagi visoko rafiniranega mineralnega olja in dobro balansiranih aditivov, ki ščitijo pred obrabo, korozijo in trenjem. Idealno delovanje na pri temperaturah med -30°C in +140°C. Dobre rezultate dosega tudi pri +180°C.

LASTNOSTI

- Zadovoljuje ISO 6473-9: L- KSCDEB 2, NLGI - 2, DIN 51502: KP2N - 30 specifikacije;
- Odlične EP lastnosti;
- Zelo dobra zaščita pred korozijo;
- Dobra vodoodpornost;
- Dobra zaščita v primeru vibracij.

UPORABA

- HEXOL Li EP 2 Blue Longlife Priporoča se za podmazovanje ležajev, ki delujejo v težkih pogojih in na visokih temperaturah v industriji in avtomobilski branži;
- Tipična uporaba pri ležajih cestnih in železniških vozil, ležajih elektromotorjev, kompresorjev in pump;
- Primeren za ležaje, ki so izpostavljeni vibracijam kot tudi v normalnih pogojih dela.

LASTNOSTI

Viskoznost baznog olja na 40°C [mm ² /s]	200
Točka vrelišča °C	270
Penetracija 60 udarcev na 25°C (0.1mm)	280
Menjanje penetracije po 10000 udarcih. na 25°C [0.1mm]	20
Test 4 krogel, obremenitev [N]	2800
Oksidativna stabilnost na 100 C/100 h padec pritiska [kPA]	25
Korozija pri 100°C/24 h (kovina)	pass
Korizija bakra (100°C, 24h) [stopinje]	1
Dinamička voda – odpornost na 79°C [teža %]	2
Odvajanje vode (72h, 40°C) [teža %]	0.5

PAKIRANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		