



HEXOL LI EP2 SUPREME

MAST

OPIS IZDELKA

HEXOL LI EP2 SUPREME je litijeva večnamenska mazalna mast. Izdelana je iz rafiniranega mineralnega olja in litijevega mila. Primerno za mazanje strojev, ki delajo pri visokih obremenitvah na zelo visokem temperaturnem območju ter v avtomobilski, jekleni in gradbeni industriji. Temperaturni razpon med -30°C in +120°C.

LASTNOSTI

- ISO 6473-9: L-XCCEB 2, NLGI-2;
- vodoodpora;
- zmanjšuje trenje;
- ščiti pred korozijo.

UPORABA

- v avtomobilski, kmetijski in gradbeni industriji;
- uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Viskoznost baznega olja pri 40°C [mm ² /s]	180
Kapljišče °C	195
Penetracija po 60 udarcih pri 25°C (0.1mm)	280
Test štirih krogel (N)	3000
Test štirih krogel 60sec/1000N	0.70
Stabilnost oksidacije pri 100 °C/100h padca tlaka [kPa]	20
Korozija - baker (100 °C, 24 ur) [razred]	1
EMCOR test (razred)	0
Vodoodpornost pri 79 °C [% (m / m)]	4
Pretok pritiska pri -20°C [mbar]	700

HEXOL INTERNATIONAL LTD

PAKIRANJE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com