



## HEXOL LI EP2 SUPREME

MAST

### OPIS PROIZVODA

HEXOL LI EP2 SUPREME je visokih performansi litijum - baza mast uglavnom koristi se kao multi namene proizvoda. To je vodootporan, obezbeđujući dobro za podmazivanje i zaštitu od korozije. Mast je proizvedena od visoko rafiniranih mineralnih ulja i litijum sapun, otporan je na ekstremnim uslovima pritiska, koji sadrže EP, anti - korozija, habanja i anti- oksidantna aditive pružajući nisko habanje i trenje radnog idealno na temperaturama između -30 °C i 120 °C .

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava ISO 6473-9: L-XCCEB 2, NLGI-2 specifications;
- Otpornost na vodu;
- Malo trenje;
- Veoma dobra zaštita od korozije;
- Odlična mehanicka stabilnost.

### PRIJAVA

- Univerzalno primenljiv u automobilskim, poljoprivrednih i industrijskih oblasti;
- Pogodan za klizne i kotrljajucih lezajeva, lezajevi tocka automobile i drugih visokih opterecene površine koji rade na normalnoj temperaturom opsegu;
- Moze se koristiti u centralne sisteme podmazivanja kojoj se preporucuje NLGI 2.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost baznog ulja od 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	180
Tacka kapanja °C	195
Penetracije posle 60 udaraca od 25°C (0.1mm)	280
Test cetiri lopte, opterecuje za zavarivanje (N)	3000
Test 4 lopte 60 sec/1000N precnik habanja (mm)	0.70
Stab. oksidacije od 100 °C / 100 h pad pritiska [kPA]	20
Korozija od 100°C/24 h (celik)	pass
Korozija bakra (100°C, 24h) [grade]	1
EMCOR test [grade]	0
Dinamicki otpornost na vodi od 79°C [% (m/m)]	4
Protok pritisak od -20°C [mbar]	700

### PAKOVANJE

- |   |   |   |  |   |                               |                                |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg |                               |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L            | <input type="checkbox"/> 0.45L          | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L            | <input type="checkbox"/> 0.9L             | <input type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L               | <input type="checkbox"/> 5L             | <input type="checkbox"/> 10L            | <input type="checkbox"/> 20L             | <input type="checkbox"/> 60L              | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |