



HEXOL SYNLINE MOTO & GARDEN 10W30

MOTORNO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol Synline Moto & Garden 10W30 je večnamensko motorno olje, proizvedeno iz visoko rafiniranih mineralnih baznih olj z uporabo zapletenega sistema aditivov (detergent, disperzijsko sredstvo, antioksidanti, dodatki proti obrabi ter antikorozivnosti in sredstva proti penjenju, modifikator viskoznosti). Idealen je za sesalne in turbo bencinske motorje, za motorje na dizelsko gorivo ali utekočinjeni naftni pogon, če proizvajalec priporoča to vrsto olja.

LASTNOSTI

- API SL/CF;
- izpoljuje zahteve vseh pomembnejših proizvajalcev vrtne opreme - MTD, Briggs&Stratton, Honda, Tecumseh, John Deere in drugi;
- podmazuje, hlači in ščiti tudi pri visokih temperaturah;
- ščiti motor pred obrabo, korozijo, rjo in usedlinami;
- zmanjšuje oksidacijo pri visokih temperaturah.

UPORABA

- za vrtno opremo, kjer proizvajalec priporoča olje viskoznosti 10W30 in specifikacijo API SL/CF ali manj;
- če proizvajalec ne priporoča drugače, je interval menjave 1 leto.

LASTNOSTI

Viskoznost	10W30
API	SL/CF
Gostota pri 15°C [kg/m³]	890
Kinematična viskoznost 100°C [mm²/s]	9.3-12.5
Index viskoznosti, min	125
Plamenišče [°C]min	210
Ledišče [°C]max	-30

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input checked="" type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | | <input type="checkbox"/> 1000L |