



## HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40

MOTOROLAJ

### TERMÉKLEÍRÁS

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40 egy kiváló minőségű többfokozatú félszintetikus motorolaj, amely kifejezetten személygépjárművek nehéz gépek, nehéz kamionok, építőipari és földművelési gépek dízel motorjaihoz lett kifejlesztve. Az év minden szakában használható túltöltésű- és hagyományos szívó motoroknál. Megfelel az API Service CI-4/SL követelménynek és az összes gyártónak ahol a motorhoz ilyen osztályozású kenőanyagot javasolnak.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- Jóváhagyások: Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO- Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR és más típusok ahol a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a rozsdá, gyanta és szén lerakódásokat a motorban;
- Tartalmaz korrózió-, kopás- és habzástgátló adalékokat amelyek meghosszabítják a motor élettartamát, optimális működést biztosítva;
- Biztosítja a magas hőmérsékleten dolgozó motorok kenését, hűtését és védelmét;
- Csökkenti az olaj oxidációját és elvékonyodását magas hőmérsékleti viszonyok között és ezáltal jó hőstabilitást nyújt.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható személygépjárművek, nehéz-, földművelési-, építőipari gépek és emelő hidraulikus rendszerek dízel motorjaihoz;
- Ha a jármű gyártója által nincs meghatározva, akkor két olajcsere között ne legyen több mint 30.000 km és ne teljen el egy év.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	880
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	140
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-30

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input checked="" type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		