



HEXOL SYNLINE SUPERDIESEL 10W40

MOTORNO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol Synline SUPERDIESEL 10W40 je visoko kvalitetno polysintetično večnamensko motorno olje, ki je primerno za EURO III, EURO IV in EURO V dieselske in bencinske motorje (brez DPF). Izdelan je iz mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, sredstva za nevtralizacijo kislin).

LASTNOSTI

- API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04, MB- 228.3/ 229.1/ 235.28, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz DQC III-10, MTU Type 2, Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE-ML7C, Allison C-4;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.

UPORABA

- Olje je primerno za EURO III, EURO IV in EURO V dieselske in bencinske motorje (brez DPF), kjer proizvajalec priporoča specifikacijo CI-4/SL ali manj;
- uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	10W40
API	CI-4/SL
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	880
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Index viskoznosti, min	160
Plamenišče [°C]min	210
Ledišče [°C]max	-39

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input checked="" type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

