



## HEXOL SYNLINE SUPERDIESEL 10W40

MOTORNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

Hexol Synline Superdiesel 10W40 je specijalno formulisan za luke i teške dizel aplikacija preporučuje za upotrebu u prirodnim usisavanjem ili super-optužen dizel motora kamiona, izgradnju, Farm opreme i putničkih automobila, opremljene Euro III, IV, ili Euro V-bez DPF. Hexol Synline Superdiesel 10W40 motorno ulje je formulisano korišćenjem visoko mineralnih i sintetičkih baznih ulja, sa dobro izbalansiranim aditiva sistema (visok nivo deterdžent/dispergansa, protiv habanja, protiv oksidacije, protiv korozije i protiv pene, kiseline neutrališe i svojstvima tečenja modifikator).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API Service CI-4/SL ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04 uslove;
- Ispunjava standarde koje nameće auto odluka takvih MB -228.3/229.1/235.28, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, Renault RLD-2, DAF KS-1/HP-2, Deutz DKC II-10, MTU Tipe 2, Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, 20078 CES Mack MPI-plus, ZF.TE-ML7C Allison C-4;
- Štiti motor od korozije, habanja, rđe, depoziti i lak;
- Smanjuje visoku temperaturu oksidacije minimiziranja zgušnjavanje ulja;
- Odličnu stabilnost na visokim temperaturama;
- Niska armature, prsten i košuljice.

### PRIJAVA

- Pogodan za Euro III, IV i Euro V Euro - bez DPF- lakin i teških dužnosti dizel motora, kamiona opremanje, izgradnju, Farm opreme i putničkih automobila, deluje pod teškim uslovima, gde je proizvođač reccomands ulje sa API usluge CI- 4/SL ili niže performanse;
- Interval mogova će biti u skladu sa naznakom proizvođača motora .

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	10W40
API Servis	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m³]	880
Kinematicka Viskoznost 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	160
Temperatura paljenja [°C ]min	210
Temperatura opada [°C ]max	-39

### PAKOVANJE

- |  |  |                               |                               |                                |  |                                |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg  | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L  | <input type="checkbox"/> 208L          | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L  | <input type="checkbox"/> 20L  | <input type="checkbox"/> 60L   |  |                                |