HEXOL SUPERDIESEL 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Superdiesel 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară special conceput pentru motoare diesel ce echipează autoturisme, autoutilitare, maşini grele de tipul camioanelor grele, utilajelor de construcţii, agricole sau de ridicat supuse la exploatări intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile atât la motoarele cu aspiraţie naturală cât şi la motoare supra-alimentate. Satisface cerinţele API Service CI-4/SL, precum şi a constructorilor de motoare, care recomandă un lubrifiant de acest tip sau inferior.

CARACTERISTICI

- satisface cerinţele API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- corespunde specificaţiilor Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR şi altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- conţine aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanţi, care prelungesc viaţa motorului asigurând o funcţionare optimă;
- asigură ungerea, răcirea şi protecţia motoarelor care operează la temperaturi foarte înalte;
- controlează şi reduce la minim depunerile şi sedimentele de lac, rugină, carbon etc;
- reduce oxidarea şi subţierea uleiului generată de funcţionarea susţinută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează autoturisme, autoutilitare, maşini grele, utilaje de construcţii agricole, sisteme hidraulice, de ridicat, supuse la exploatări intense;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul maşinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 30.000 km sau un an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Densitate la 15˚C [kg/m³]	885
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	135
Punct de inflamabilitate [˚C] min	220
Punct de curgere [˚C] max	-30

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☒ 4L	☒ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com