



## HEXOL SUPERDIESEL 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Superdiesel 15W40 это моторное масло, специально разработано для легкого и тяжелого дизельного транспорта. Рекомендуется для использования как в двигателях с турбонаддувом, так и без, установленных в грузовых и легковых автомобилях, а также в строительном и сельскохозяйственном оборудовании, оснащенных Euro III, Euro IV или Euro V- без DPF. Hexol Supertruck 15W40 сформулировано с использованием высоко рафинированного минерального и синтетических базовых масел с хорошо сбалансированной системой присадок (моющих присадок, диспергаторов, противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных, пеногасительных, кислотно-нейтрализующих добавок и модификаторов вязкости).

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- превышает требования API Service CI-4 / SL, ACEA E7-08, ACEA A3 / B4-04 ;
- соответствует стандартам введенных автомобилестроителями: MB- 228.3/ 229.1/ 235.28, MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz DQC III-10 , MTU Type 2 , Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE- ML7C, Allison C-4;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лаков;
- снижает повышенное окисление температуры масла, минимизирующий утолщение;
- отличная стабильность при высоких температурах;
- низкий уровень нагара на кольцах, вкладышах и других элементах двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для Euro III, Euro IV и Euro V - без DPF, легких и тяжелых дизельных двигателей, грузового, строительного, сельскохозяйственного оборудования и легковых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где производитель рекомендует масло с требованиями API CI- 4 / SL или более низкой производительностью;
- интервал замены зависит от указаний изготовителя двигателя.

### СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	885
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм <sup>2</sup> / с]	12.5-16.3
Индекс вязкости, мин	135
Точка возгорания [°C ]мин	220
Температура застывания [°C ]макс	-30

### УПАКОВКА

- 0.4Kg     1Kg     4Kg     15Kg     180Kg





www.hexol.com

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

0.23L  
 4L

0.45L  
 5L

0.5L  
 10L

0.6L  
 20L

0.9L  
 60L

1L  
 208L

3L  
 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

