



HEXOL SUPERDIESEL 15W40

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Superdiesel 15W40 je specijalno formulisan za lake i teške uslove rada dizel aplikacija preporučuje da se koristi u prirodnim usisavanjem ili super-optužen dizel motora kamiona, izgradnju, poljoprivredna oprema i putnička vozila opremljena sa Euro III, IV, ili Euro Euro V motorima - bez DPF. Hexol Superdiesel 15W40 je proizveden od visoko rafiniranih mineralnih ulja, sa mnogo-svrhu, dobro izbalansirana aditiva sistem (deterdžent/disperziji, protiv habanja, protiv oksidacije, protiv korozije, protiv pene i neutrališe agentsand svojstva protoka modifikator kiselina).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API Service CI-4/SL ACEA E7-08, ACEA A3 / B4-04 uslove;
- Ispunjava standarde koje nameće auto odluka što je Global DHD - 1, VOLVO VDS-3 Tedom 258-3 Tatra LPT 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR;
- Štiti motor od korozije, habanja, rđe, depoziti i lak;
- Smanjuje visoku temperaturu oksidacije minimiziranja zgušnjavanje ulja;
- Odličnu stabilnost na visokim temperaturama;
- Niska armature, prsten i košuljice.

PRIJAVA

- Pogodan za Euro III, IV i Euro V Euro - bez DPF Upali i teških dizel motora, opremanje putničkih automobila, kamiona , izgradnja i Poljoprivreda rade pod teškim uslovima, gde proizvođač preporučuje ulje sa SAE 15w40 viskozitet i API servis CI - 4/SL ili niže performanse;
- Interval mozgova će biti u skladu sa naznakom proizvođača motora.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	15W40
API Servis	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m ³]	885
Kinematicka Viskoznost 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	135
Temperatura paljenja [°C]min	220
Temperatura opada [°C]max	-30

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |