



HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF SAE 5W40 MOTOROLAJ

TERMÉKLEÍRAS

Hexol Synline UltraDiesel DPF 5W40 egy kiemelkedően magas teljesítményű korszerű szintetikus, csökkentett hamutartalmú motorolaj amely csökkenti az üzemanyagfogyasztást. Összetételében magas minőségű szintetikus alapolaj és összetett adalékrendszer szerepel melyeknek köszönhetően kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkezik. Használatát javasoljuk a hagyományos szívó vagy turbófeltöltésű korszerű benzin- vagy dízelüzemű "Pumpe-Düse" (PD)-el vagy dízel részecske szűrő(DPF) berendezéssel ellátott személygépjárművek vagy kis haszongépjárművek motorjainak esetében. Ez az olaj eleget tesz a legfontosabb európai és amerikai személygépjármű egyesületek és motorgyártók követelményeinek mint: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai és mások.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ACEA C3-12, ACEA A3/B4-04, API Service CF/SN;
- Jóváhagyások: VW 502.00/505.00/505.01, Renault RN0700, Renault RN0710, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, BMW Longlife-04, Ford WSS M2C917-A és mások;
- Megbízható gyújtást és üzemeltetést biztosít nagyon alacsony hőmérsékleten is;
- Magas teljesítmény, hosszú motor élettartam és rendkívül hosszú az olajcsere-intervallum;
- Kiváló hő és oxidációs stabilitással rendelkezik;
- Csökkentett hamutartalom (low SAPS), növeli a kipufogógáz utókezelő berendezések élettartamát;

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelel bármilyen személygépjármű és kisteherautó hagyományos szívó vagy turbófeltöltésű korszerű benzin- vagy dízelüzemű "Pumpe-Düse" (PD)-el vagy dízel részecske szűrő(DPF) berendezéssel ellátott motorjának amelynél a gyártó által előírt olaj ilyen teljesítményű;
- Kompatibilis az utolsó generációs benzinüzemű motorokkal;

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	5W40
API Service	SN/CF
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12.5-16.3
Viszkozitási index min.	150
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Folyáspont [°C]	-39

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input checked="" type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		