



## HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner UltraDiesel DPF 5w40 синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и Low SAPS свойствами, обеспечивающее экономию топлива и увеличивающее интервал замены. Производится из синтетических базовых масел и комплектом специальных присадок, обеспечивая отличные характеристик текучести. Рекомендуется для использования в самых современных бензиновых и дизельных двигателях, как с турбонаддувом так и без, включая системы "Pumpe-Düse" (PD), оснащенные сажевым фильтром (DPF) или трехходовым катализатором. Это масло превышает требования самых строгих автомобильных ассоциаций и производителей двигателей в Европе и США, таких как: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai и др.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превышает требования ACEA C3-12, ACEA A3/B4-04, API Service CF/SN and CF/SM;
- соответствует требованиям стандартам известных автопроизводителей, таких как: BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01, Renault RN0700, Renault RN0710, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Ford WSS M2C917-A и многих других;
- увеличенный интервал замены масла;
- способствует высокой производительности и длительному сроку работы двигателя;
- обеспечивает надежный запуск и работу даже при экстремально низких температурах;
- Low SAPS свойства гарантируют длительный срок службы устройств очистки выхлопных газов;
- срок хранения масла - 5 лет. Хранить в оригинальной упаковке, вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей (температуре хранения не выше 40°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, как с турбонаддувом так и без, включая системы "Pumpe-Düse" (PD), оснащенные сажевым фильтром (DPF) или трехходовым катализатором, в легковых автомобилях, фургонах и легкой коммерческой технике, где производитель рекомендует масло с вышеперечисленными свойствами;
- длительный интервал замены, согласно рекомендаций изготовителя двигателя.

### СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	5W40
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	850
Кинематическая вязкость при 100° C [мм / с]	12.5-16.3
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки [° C] мин	225
Температура застывания [° C] макс	-39
Щелочное число (BN) [мг KOH / г]	7.5



www.hexol.com  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**УПАКОВКА**

- |  |  |   |   |   |  |                                |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

