



## HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W40

MOTORNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

Hexol Synline UltraDiesel DPF 5w40 je sintetičko motorno ulje ekstra visoke performanse, niske prilagođavanja privrede, uštete goriva, osigurava duge intervale zamene. Proizveden od sintetičkih baznih ulja i kompleksnog aditiva sistema, obezbeđuje odlične karakteristike protoka. Preporučuje se da se koristi u najnaprednijih dizel ili benzin, sa prirodnim usisavanjem ili turboprehranjivanjem, uključujući "Pumpe - duše" (PD), opremljen sa ili bez dizel filtera čestica (DPF) ili tri-katalizatorom. Ovo ulje prevazilazi zahteve najvažnijih evropskih i SAD automobila udruženja i proizvođača motora, kao što su: Renault, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, BMV, Ford, Toyota, Hyundai i drugi.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava ACEA C3-12 ACEA A3/B4-04, API Servisa CF/SN i CF/SM zahtevi;
- Ispunjava standardne zahteve postavljene renomiranih proizvođača automobila kao što su BMV Longlife-04, VV 502.00/ 505.00/ 505.01, Renault RN0700, Renault RN0710, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Ford VSS M2C917-A i mnogi drugi;
- Dugačak interval zamene ulja;
- Ekstra visoke performance, ulje obezbeđuje dug radni vek motora;
- Pruža pouzdan start-up i rad čak i na ekstremno niskim temperaturama;
- Niske SAPS mazivo, garantuje dug životni vek izduvnih uređaja za prečišćavanje gas a;
- Ovo ulje održava svoje osobine i do 5 godina kada u svojoj originalnoj ambalaži, zatvorenoj i čuvaju daleko od izvora toplote i direktnе sunčeve svetlosti (temperatura skladištenja mak 40°C).

### PRIJAVA

- Pogodan za osobne automobile, kombi vozila i lakih komercijalnih vozila opremljena sa prirodnom ventilacijom ili turbo, uključujući "Pumpe-duze" (PD), dizel ili benzinski motori opremljeni sa ili bez dizel filtera čestica (DPF) ili tri-vai katalizatora, gde proizvođač preporučuje ulje sa gore navedenim svojstvima;
- Ima dug interval zamene, u zavisnosti od preporuke proizvođača motora.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	5W40
Gustina na 15°C [kg/m³]	850
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	150
Temperatura paljenja [°C ]min	225
Temperatura opada [°C ]max	-39
Bazni indeks (BN) [mg KOH/g]	7.5

### PAKOVANJE

- 0.4Kg     1Kg     4Kg     15Kg     180Kg  
 0.23L     0.45L     0.5L     0.6L     0.9L     1L     3L



www.hexol.com  
TEHNIČKI LIST

4L

5L

10L

20L

60L

208L

1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

