



HEXOL SYNLINE TORSION 75W90

MENJALNIŠKO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol Synline Torsion 75W90 je visoko zmogljivo sintetično večnamensko menjalniško olje. Izdelano je iz visoko kakovostnih sintetičnih in visoko rafiniranih hidro baznih olj, obogaten z zapletenim sistemom aditivov, ki zagotavljajo odlično zaščito pred obrabo. Priporočljivo je za uporabo v najbolj naprednih avtomobilskih ročnih menjalnikih in drugje, kjer se priporočajo hipoidna olja.

LASTNOSTI

- API service GL-5 and GL-4;
- Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Optimalno mazanje od -40°C do 50°C;
- Odlična zaščita proti obrabi, ki podaljšuje življenjsko dobo menjalnika;
- Podaljšan interval menjave;
- Odlična termična in oksidacijska stabilnost;
- Rok uporabe je do 5 let, če je olje pravilno shranjeno (ni izpostavljeno temperaturam višjim od 40°C) in v originalni embalaži.

UPORABA

- Primeren je za menjalnike, krmilne naprave, ohišja osi in kardanske zglobe za osebna in dostavna vozila ter lahka in težka gospodarska vozila, gradbene in kmetijske stroje oz. kadar proizvajalec priporoča olje z zgoraj navedenimi parametric;
- Lahko se uporablja kot mazivo v ostalih hipoidnih menjalnikih in industrijski opremi;
- Podaljšan interval menjave.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	75W90
API	GL-5
Gostota pri 15°C(kg/m ³)	875
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm ² /s)	13-16.1
Indeks viskoznosti, min	140
Točka vrelišča (°C)	215
Točka ledišča (°C)	-42

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L



www.hexol.com
TEHNIČNI LIST

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

