



HEXOL SYNLINE TORSION 75W90

MENJAČKO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Synline Torsion 75W90 je sintetičko mešavino multigradno ulje, ekstra visokih performansi, za automobilska menjača. Proizvodi se od visoko kvalitetnih sintetičkih i veoma rafiniran hidro napukao baznih ulja upotrebom složene aditiva sistem, obezbeđujući odličnu zaštitu od habanja.

Preporučuje se za korišćenje u većini naprednih automobilskih ručnim menjače m i drugih hipoidnih zupčanika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API servisa GL-5 i GL-4 zahteve;
- Ispunjava zahteve standarda koje nameće automobila što Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Optimalna podmazivanje u širokom temperaturnom opsegu (-40°C do 50°C);
- Odličnu zaštitu od habanja koji se proteže gear životnog ciklusa;
- Izuzetno dug životni vek ulja;
- Odlična termička stabilnost i stabilnost na oksidaciju;
- Ovo ulje održava svoje osobine i do 5 godina kada u svojoj originalnoj ambalaži, zatvorenoj i čuvaju daleko od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti (temperatura skladištenja mak 40°C).

PRIJAVA

- To je pogodan za menjače, upravljačke uređaje, osovine kućišta i zglobne spojnice opremljene na putnička vozila, kombi vozila, lakog i teškog komercijalnih vozila, građevinske i poljoprivredne mašine, gde je proizvođač preporučuje ulje sa gore navedenim parametrima;
- Mora se koristiti kao lubrikant u drugim hipoidnih zupčanika u industrijskoj opremi;
- To je izuzetno dug interval zamene, obezbeđujući čak i doživotni podmazivanje, u zavisnosti od preporuke menjača proizvođača.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	75W90
Gustina na 15°C [kg/m³]	875
Kinematička Viskoznost od 100°C [mm²/s]	13-16.1
Indeks Viskoznosti, min	140
Temperatura Paljenja [°C]min	215
Temperatura Opada [°C]max	-42

PAKOVANJE

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L