



## HEXOL SYNLINE SPRINT 10W40

MOTORNO OLJE

### OPIS IZDELKA

HEXOL Synline Sprint 10W40 je visoko kvalitetno večnamensko polsintetično motorno olje, ki je primerno za avtomobile in lahka tovorna vozila za uporabo v vseh vremenskih pogojih. Izdelan je iz polsintetičnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, sredstva za nevtralizacijo kislin).

### LASTNOSTI

- API SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2;
- Hladi in ščiti motor tudi pri visokih temperaturah;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.

### UPORABA

- Olje je primerno za bencinske, dieselske in LPG motorje pri avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, ki zahtevajo specifikacijo SL/CF;
- Uporaba tokom celega leta;
- Interval menjave na 15.000km oz. 1leto ali po predpisu proizvajalca.

### LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	10W40
API	SL/CF
Gostota pri 15°C(kg/m <sup>3</sup> )	880
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm <sup>2</sup> /s)	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	150
Točka vrelišča (°C)	210
Točka ledišča (°C)	-38

### PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input checked="" type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L