



## HEXOL SPRINT 15W40

MOTORNO OLJE

### OPIS IZDELKA

HEXOL Sprint 15W40 je visoko kvalitetno večnamensko mineralno motorno olje, ki je primerno za avtomobile in lahka tovorna vozila za uporabo v vseh vremenskih pogojih. Izdelan je iz polsintetičnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, sredstva za nevtralizacijo kislin).

### LASTNOSTI

- API SF/CC; MIL-L-46152 B;
- Hladi in ščitit motor tudi pri visokih temperaturah;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami;
- Odlična stabilnost tudi pri visokih temperaturah.

### UPORABA

- Olje je primerno za bencinske, dieselske in LPG motorje pri avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, ki zahtevajo specifikacijo SF/CC;
- Uporaba tokom celega leta;
- Interval menjave na 15.000km oz. 1leto ali po predpisu proizvajalca.

### LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	15W40
API	SF/CC
Gostota pri 15°C(kg/m <sup>3</sup> )	885
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm <sup>2</sup> /s)	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	125
Točka vrelišča (°C)	210
Točka ledišča (°C)	-30

### PAKIRANJE

- |  |  |   |   |   |  |                                |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |