



HEXOL SPRINT 15W40

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Sprint 15W40 je visoke kvalitete multi - mineralno motorno ulje koje je pogodno za automobile i laka teretna vozila za upotrebu u svim vremenskim uslovima. Ona je izrađena od polu - sintetičkog ulja, koja je obogaćena aditiv (deterdžent, antioksidansi, protiv korozije, sredstva za neutralizaciju kiseline).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API SF/CC, MIL-L-46152 B;
- Hladi i štiti motor čak i pri visokim temperaturama;
- Štiti od korozije, rđe, prašine i nanosa;
- Odlično je dobro radi sa velikim temperturnim oscilacijama.

PRIJAVA

- Putnicki automobili i kamioni opremljeni benzinskim, dizelskim, propanom ili prirodnim gasom motora, gde proizvodzac preporucuje ulje uslugom API SF/CC ili nize;
- Ako drugacije nije navedeno u uputstvu automobila, maksimalni interval izmedzu dva zamena ulja ce biti 15.000km ili 1 godina.

KARAKTERISTIKE

| | |
|--|-----------|
| Viskoznost SAE | 15W40 |
| API Servis | SF/CC |
| Gustina na 15°C [kg/m³] | 885 |
| Kinematicka Viskoznost od100°C [mm²/s] | 12.5-16.3 |
| Indeks Viskoznosti, min | 125 |
| Temperatura paljenja [°C]min | 210 |
| Temperatura opada [°C]max | -30 |

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |