



HEXOL SPRINT 2T API TC

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL SPRINT 2T API TC este un ulei special formulat pentru motoare performante în doi timpi din ultimele generații, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, rezultând o cantitate redusă de cenușă. Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele în 2 timpi cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API TC și cele cu specificația JASO FD(LO), ISO-L-EGD;
- la determinarea proporției benzină/ulei trebuie ținut cont de recomandările fabricantului motorului, în lipsa acestei indicații în cartea tehnica a motorului, proporția recomandată este de 1/50;
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea ferestrelor de evacuare și gomajul segmentilor, păstrând curat pistonul și micșorând depunerile în camera de ardere;
- un amestec mai bogat în ulei decât cel recomandat produce o uzură prematură a motorului și mărește emisiile poluante;
- folosit în proporțiile recomandate, reduce emisiile de noxe.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie în doi timpi care echipează motociclete, motorete, scootere, bărci cu motor, ATV, snowmobile, echipamente de grădinărit, la care fabricantul recomandă utilizarea unui ulei cu aceste caracteristici.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	20
Densitate la 15°C [kg/m³] aprox	890
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm²/s]	32 - 78
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	5.6 - 9.3
Indice de vâscozitate min	100
Punct de inflamabilitate [°C] min.	150
Punct de curgere [°C] max.	-20
Culoare	roșie

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☒ 1000L