HEXOL SPRINT 2T API TC

МАСЛО ДЛЯ 2T ДВИГАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL SPRINT 2T API TC это высококачественное масло для двухтактных двинателей, изготовленного из высокоочищеннгоопарафиновгоминеральнгообазоговомаслас низким содержанием золы и специально разработанной системой присадок: диспергаторов, успокоительных, противоизносных, антикоррозийных и антиокислительных присадок. Рекомендуется для использования круглый год в с двигателях со смешным цыклом или в инжекторных двигателях с воздушным охлаждением.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отвечает требованиям API TC; JASO FD (LO); ISO-L-EGD;
- идеальная смазка обеспечивается при соотношении смешивания 1:50 или при соотношении компонентов смеси указанного изготовителем двигателя;
- обеспечивает смазку и защиту, избегает появлению нагара на свечах зажигания, в выхлопной системе и элементов двигателя;
- превышение доли мала в смеси может способствовать преждевременному износу двигателя;
- соблюдая рекомендуемые пропорции, уменьшается отложения нагара, шлама, золы и выбросы дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для двухтактных бензиновых двигателей установленных в садовом оборудовании, мотоциклах, моторных лодках, квадроциклах и любом другого оборудовании, где производитель рекомендует использовать масла данного типа.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	20
Плотность при 15 ° C [кг / м³]	890
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]	5.6-9.3
Температура вспышки [° C] мин	150
Температура застывания [° C] макс	-25
Температура застывания [° C] макс	красный

УПАКОВКА

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com