



HEXOL SPRINT 2T API TC

OLJE ZA MEŠANICO

OPIS IZDELKA

HEXOL SPRINT 2T API TC je visoko kakovostno olje za mešanico, ki je proizvedeno iz visoko rafiniranih parafinski mineralnih baznih olj z nizko vsebnostjo pepela obogateno z dodatkom disperzijskih sredstev, aditivov proti obrabi in proti koroziji ter antioksidanti. Priporočljivo za uporabo tekom celega leta.

LASTNOSTI

- API TC ; JASO FD (LO) ; ISO EGD – L;
- Idealno mazanje je zagotovljena v mešalnem razmerju 1:50 mešalnem razmerju oziroma v mešalnem razmerju, ki ga določi proizvajalec motorja;
- Zagotavlja mazanje in zaščito;
- Višji delež nafte od priporočenega lahko ustvari prezgodnjo obrabo motorja in povečuje onesnaževanje;
- Uporablja se v priporočenih količinah.

UPORABA

- Priporočeno za dvotaktne bencinske motorje pri motociklih, vrtnarski opremi, motornih čolnovnih, ATV in katero koli drugo opremo, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	20
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	890
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	32-78
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	5.6-9.3
Plamenišče [°C]min	150
Ledišče [°C]max	-25
Barva	rdeča

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		