



HEXOL STANDARD SAE 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL STANDARD SAE 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanță, recomandat a se folosi în toate anotimpurile, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatări intense.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API SC/CC, precum și cerințele cu specificația MIL-L-46152B, MIL-L-2104-B, CCMG.G1/D1, FORD M2C-101-C M2C-9001-1A, GM 6036-M și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumanți, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele, atât pentru transporturi cât și cu alte destinații având motoare diesel, cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu vâscozitatea SAE 15W40 și API service SC/CC sau de mai mică performanță;
- soluția optimă pentru parcurile auto mixte;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 10.000 km sau 1 an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	SC/CC
Densitate la 15°C [kg/m³]aprox	895
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5 - 16.3
Indice de vâscozitate min	125
Punct de inflamabilitate [°C] min	215
Punct de curgere [°C] max	-25

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☒ 1L	☒ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 208L	☒ 1000L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L		