



HEXOL STANDARD 15W40

MOTORNO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL Standard 15W40 je večnamensko motorno olje za motorje, ki delajo pod težkimi obremenitvami. Priporoča se za sesalne in turbodieselske ter bencinske in LPG motorje. Izdelan je iz rafiniranega mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, modifikator viskoznosti).

LASTNOSTI

- API CC/SC; MIL-L-46152 B;
- podmazuje, hladi in ščiti motor tudi pri visokih temperaturah;
- ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami.

UPORABA

- za osebna in gospodarska vozila z bencinskimi, dieselskimi in LPG motorji oz. kjer proizvajalec priporoča olje te viskoznosti;
- če proizvajalec ne priporoča drugače je interval menjave na 10000km ali 1 leto.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	15W40
API	CC/SC
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	885
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Index viskoznosti, min	125
Plamenišče [°C]min	215
Ledišče [°C]max	-25

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input checked="" type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

