



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Supertruck 15W40 je specijalno formulisan za teške dizel aplikacije preporučuje se za upotrebu u prirodnim usisavanjem ili super - optužen dizel motora kamiona, građevinskih i poljoprivrednih opreme, opremljene Euro III , Euro IV , ili Euro V- bez DPF. Hexol Supertruck 15W-40 motorno ulje je formulisano visokih mineralnih i sintetičkih baznih ulja, sa dobro izbalansiranim aditivnim sistema (visok nivo deterdžent/dispergansa, protiv habanja, antioksidant, antikorozijski i protiv penjanje, neutrališe kiselinu i modifikator svojstvima tečenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04 zahtevi;
- Ispunjava standarde koje nameće auto odluke Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR;
- Stiti motor od korozije, habanja, rdze, depoziti i laka;
- Smanjuje oksidaciju na visoke temperature, minimizira zgusnjavanje ulja;
- Odlicna stabilnost na visoke temperature;
- Niska armatura, prsten I kosuljice.

PRIJAVA

- Pogodan za Euro III, Euro IV, i Euro V – bez DPF- teski dizeli motori, oprema kamiona, gradzevinske I poljoprivredne opreme koje rade pod teskim uslovima, gde proizvozac preporucuje ulje sa API servis CI-4/SL ili nizeg ucinka;
- Interval zamene ce biti u skladu sa naznakom proizvozacu motora.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	15W40
API Servis	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m ³]	885
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	135
Temperatura paljenje [°C]min	220
Temperatura opada [°C]max	-30

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |