



HEXOL STANDARD 80W90

MENJALNIŠKO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL STANDARD 80W90 je pripravljen iz visoko kakovostnih baznih olj in kompleksnega paketa dodatkov (EP, antioksidant, sredstvo proti obrabi in koroziji, sredstvo proti penjenju in trenju) in je razvit posebej za menjalnike v avtomobilih, kamionih ter kmetijskih in industrijskih strojih. Ima izredne antioksidativne lastnosti, ki zagotavljajo dolg interval menjave tudi v težkih pogojih.

LASTNOSTI

- API GL-4, MIL-L-2105D, ISO 12925-1 CKC, DIN 51517 part 3;
- Ščiti pred korozijo in rjo;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih;
- Se ne peni.

UPORABA

- Lahko se uporablja kot EP mazivo za hipoidne menjalnike v osebnih avtomobilih, kamionih, avtobusih in gradbenih strojih;
- Uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	80W90
API	GL-4
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	905
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	14.6-18.5
Indeks viskoznosti, min	98
Točka vrelišča [°C]	220
Točka ledišča [°C]	-24

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L